

## Für unsere keramischen Produkte bitten wir Sie nachfolgende Hinweise zur Kenntnis zu nehmen:

### **Bemusterung:**

Ziegelerzeugnisse, keramische und grobkeramische Produkte sind homogene Massengüter, die in einem natürlichen Brennprozess hergestellt werden. Muster jeder Art und Größe, Proben, Abbildungen und Beschreibungen können deshalb nur annäherungsweise gelten, Farbänderungen bleiben vorbehalten.

Jeder Ziegel-, Klinker-, Fliesenbrand fällt anders aus und selbst innerhalb einer Lieferung können Schwankungen auftreten. Daher sollte die Ware möglichst aus allen Paletten/ Paketen gemischt verarbeitet werden um ein einheitliches Bild zu erzielen

Auch bei Natursteinen und Betonerzeugnissen sind farbliche Abweichungen chargenbedingt möglich und zulässig.

### **Bruchanteil:**

Unsere keramischen Erzeugnisse sowie Natur- und Betonsteine werden auf Paletten mit einem Gewicht zwischen 800 und 1800 kg geliefert, kommissionierte Ware zwischen 0-800 kg. Beim Handling und Transport dieser Paletten entstehen regelmäßig Scher- und Zugkräfte. Ein Bruchanteil von bis zu 5% gilt daher als handelsüblich und kann nicht reklamiert werden.

Wir empfehlen daher grundsätzlich diese 5% beim Kauf mit einzukalkulieren und weisen darauf hin, dass auch gebrochene Klinker/ Fliesen/ Natursteine verarbeitet werden können. Sie benötigen an den Rändern auch immer Material zum Schneiden.

### **Maßtoleranzen:**

Vormauerziegel, Klinker/-riemchen und Pflasterklinker sind grobkeramische Erzeugnisse, die aus natürlichen Rohstoffen, wie Lehm, Ton und tonigen Massen, geformt und bei Temperaturen von über 1000° C gebrannt werden. Trotz modernster Herstellungstechnologie kann für die Mauerziegel aufgrund der Besonderheit der Rohstoffzusammensetzung (Naturprodukt) eine absolute Maßhaltigkeit nicht garantiert werden.

Diesem Umstand wird in der Mauerziegelnorm DIN 105 in der Weise Rechnung getragen, dass dort Maßtoleranzen für die Mauerziegel festgelegt sind.

Für das NF-Format sind bspw. Maßtoleranzen zulässig in einer Spanne von 10 mm.

Wobei das Mindestmaß 230 mm und das Höchstmaß 245 mm beträgt.

Zudem bitten wir zu beachten, dass bei originalen Feldbrandsteinen diese Maßtoleranzen durchaus überschritten werden und nicht reklamationsfähig sind.