


Produktname	Produktgruppe	Werk
PROBE (ECO)	M1	Maasmechelen
Keine Beschreibung		
Farbe		
Hellgrau zart nuanciert		
Format		
Form methode		Tafelpresse
BDF: 240 x 22 x 52 mm		Je nach Serie können die Farbe und durchschnittliche Maße leicht abweichen.
Wesentliche Merkmale		
Grenzabmaße	T2	EN 772-16
Maßspanne	R1	EN 772-16 (EN 771-1 & DIN 105-100)
Konisch - Über Länge	<= 2mm	EN 772-16 (EN 771-1 & DIN 105-100)
Konisch - Über Höhe	<= 2mm	EN 772-16 (EN 771-1 & DIN 105-100)
Flache Parallelität	<= 2mm	EN 772-20 (EN 771-1 & DIN 105-100)
Krümmung	<= 2mm	
Brandverhalten	A1	Klasse
Organisches Material	NPD	
Wasseraufnahme	<= 14% m/md	EN 772-21 (EN 771-1 & DIN 105-100)
	<= 18% m/md	EN 10545-3 (DIN 105-100)
Wasserdampfdurchlässigkeit	50/100	
Netto- Trockenrohddichte	1800 kg/m ³ (D1)	
Brutto- Trockenrohddichte	1650 kg/m ³ (D1)	
Wärmeleitfähigkeit Lambda 50/50	<=0,53 W/m.K	
Wärmeleitfähigkeit Lambda 90/90	NPD	
Wärmeleitfähigkeit Lambda Ui	NPD	
Wärmeleitfähigkeit Lambda Ue	NPD	
Aktive lösliche Salzen	S2	
Frostwiderstand	NPD	EN 772-22 (EN 771-1 & DIN 105-100)
	Frostbestand	DIN 52252-1
	NPD	NBN B 23-101
Gefährliche Substanzen	NL-BSB	
Porenvolumen	>= 50 mm ³ /g	DIN 66133
Porenradien	NPD	DIN 66133
		
Speichern und Verarbeitung		Schneiden
<ul style="list-style-type: none"> - Paletten auf sauberen Untergrund lagern und abdecken - Aus verschiedenen Paletten zugleich verarbeiten - Bitte beachten Sie die Verarbeitungshinweise von Vandersanden 		<p>Beim Trocken Schneiden mit elektrischem Werkzeug entsteht Staub. Dieser Staub kann Quarzfeinstaub enthalten, welcher ein Gesundheitsrisiko darstellen kann. Personen, die solche Arbeiten durchführen, wird das Tragen von Staubschutzmasken (FFP3) empfohlen.</p>