LEISTUNGSERKLÄRUNG

DoP-Nummer: 133850-B3-W1111

Produkt:

WDF Bronsgroen

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps ist die DoP-Nummer



Wienerberger B.V.

Hogeweg 95 - 5301 LK Zaltbommel

Niederlande

Vorgesehener Verwendungszweck in Wänden, Stützen und Trennwänden für:

Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit gemäß:

Harmonisierte Norm:

Notifizierte Stelle(n):

ungeschütztes Mauerwerk

System 2+

EN 771-1:2011+A1:2015

0960

Maße und Grenzabmaße			T2	R1	
Länge:	mm	213	± 4	9	
Breite:	mm	101	± 3	6	
Höhe:	mm	65	± 2	5	
Abmaße:	Klasse		T2		
Maßspanne:	Klasse	R1			
Ebenheit der Lagerflächen:	mm	NPD			
Planparallelität der Lagerflächen:	mm	NPD			
Form und Ausbildung					1
Mauersteingruppe:	-	1			
Lochanteil:	%	NPD			tatsächliche Lochanordnunge
Gesamtvolumen von Mulden:	%	< 20			können geringfügig abweiche
Rohdichte					
Brutto-Trockenrohdichte:	kg/m³	1775			
Netto-Trockenrohdichte:	kg/m³	NPD			
Toleranzklasse:	Klasse / %		D1 / 10		
Druckfestigkeit für Kategorie I Produkt					
Senkrecht zur Lagerfläche:	N/mm²		25		
Senkrecht zur Stirnfläche:	N/mm²		NPD		
Senkrecht zur Stirnfläche 2:	N/mm²		NPD		
Verbundfestigkeit:	N/mm²		NPD		
Wärmeleitfähigkeit λ10,dry,unit:	W/(m·K)	0,530			Bestimmungsart nach EN 1745:2020: S1
Wasserdampfdurchlässigkeit:	-	ŀ	ı = 5/10)	
Frostwiderstand:	Klasse		F2		
Wasseraufnahme:	%		12		
Anfängliche Wasseraufnahme:	kg/(m²·min)	(0,300-2	?	
Gehalt an aktiven löslichen Salzen:	Klasse		S2		
Übliche Feuchtdehnung:	mm/m		NPD		
Brandverhalten:	Klasse		A 1		(EU 96/603/EC)
Gefährliche Substanzen:	-	NPD			

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

, Vos

Wienerberger B.V. Hogeweg 95 - 5301 LK Zaltbommel Niederlande

2025-07-01 CEO

Nationale Verwendungsbestimmungen

DoP-Nummer: 133850-B3-W1111

Produkt:

WDF Bronsgroen



Wienerberger B.V.
Hogeweg 95 - 5301 LK Zaltbommel
Niederlande

Herstellerangaben nach DIN 20000-401:

ZiegelartKurzzeichVMzDruckfestigkeitsklasseKlasse20RohdichteklasseKlasse1,8FormatKurzzeichWDFGehalt an löslichen SalzenKlasseS3