LEISTUNGSERKLÄRUNG

DoP-Nummer: 133050-B3-W1111

Produkt:

WDF Blauwrood

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps ist die DoP-Nummer



Wienerberger B.V.

Hogeweg 95 - 5301 LK Zaltbommel

Niederlande

Vorgesehener Verwendungszweck in Wänden, Stützen und Trennwänden für:

Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit gemäß:

Harmonisierte Norm:

Notifizierte Stelle(n):

ungeschütztes Mauerwerk

System 2+

EN 771-1:2011+A1:2015

0960

Maße und Grenzabmaße			T2	R1
Länge:	mm	213	± 4	9
Breite:	mm	101	± 3	6
Höhe:	mm	65	± 2	5
Abmaße:	Klasse		T2	
Maßspanne:	Klasse		R1	
Ebenheit der Lagerflächen:	mm		NPD	
Planparallelität der Lagerflächen:	mm		NPD	
Form und Ausbildung	·			
Mauersteingruppe:	-		1	
Lochanteil:	%		NPD	
Gesamtvolumen von Mulden:	%		< 20	
Rohdichte				
Brutto-Trockenrohdichte:	kg/m³		1775	
Netto-Trockenrohdichte:	kg/m³		NPD	
Toleranzklasse:	Klasse / %		D1 / 10	
Druckfestigkeit für Kategorie I Produkt				
Senkrecht zur Lagerfläche:	N/mm²		20	
Senkrecht zur Stirnfläche:	N/mm²		NPD	
Senkrecht zur Stirnfläche 2:	N/mm²		NPD	
Verbundfestigkeit:	N/mm²		NPD	
Wärmeleitfähigkeit λ10,dry,unit:	W/(m·K)		0,530	
Wasserdampfdurchlässigkeit:	-	ŀ	ı = 5/1()
Frostwiderstand:	Klasse		F2	
Wasseraufnahme:	%		12	
Anfängliche Wasseraufnahme:	kg/(m²·min)		1-5	
Gehalt an aktiven löslichen Salzen:	Klasse		S2	
Übliche Feuchtdehnung:	mm/m		NPD	
Brandverhalten:	Klasse		A 1	
Gefährliche Substanzen:	-	NPD		

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

J VOS

Wienerberger B.V. Hogeweg 95 - 5301 LK Zaltbommel Niederlande

2025-07-01 CEO

Nationale Verwendungsbestimmungen

DoP-Nummer: 133050-B3-W1111

Produkt:

WDF Blauwrood



Wienerberger B.V.
Hogeweg 95 - 5301 LK Zaltbommel
Niederlande

Herstellerangaben nach DIN 20000-401:

Ziegelart Kurzzeich VMz

Druckfestigkeitsklasse Klasse 16

Rohdichteklasse Klasse 1,8

Format Kurzzeich WDF

Gehalt an löslichen Salzen Klasse S3