

Bestratingsoplossingen

TECHNISCHE SPECIFICATIES STRAATBAKSTENEN

Productnaam	Auraton WF80
Formaat	WF80
Vorm	Vormbak
Productielocatie	Zennewijnen
Artikelnummer	11202530



Productinformatie

Algemeen		Afmetingen	
Aantal per vierkante meter (st/m²)	Circa 98	Gemiddelde afmeting (lxbxh in mm)	+/- 200 x 50 x 80
Bruto droge volumieke massa	≥ 2000 kg/m3	Gewicht per stuk	1.6 kg
Normering		Richtlijn	
NEN EN 1344		BRL 2360	
Transversalebreekbelasting - klasse	T4	Kwaliteit	A
Glij/slipweerstand - klasse	U3	Vorm en uiterlijk	A
Vorst/dooi-weerstand - klasse	FP100	Structuur en doorbakkenheid	A
Brandreactie - klasse	A1fl	Wateropneming - klasse	A4-12
Certificaten		Slijtweerstand - klasse	A2
KOMO kwaliteitsverklaring	✓		
Overig	KOMO, DUBO		

Informatie

wienerberger - Verkoop Infra straatbakstenen | T 088 - 118 56 10 | orders.nl@wienerberger.com
Bezoek www.wienerberger.nl/bestrating voor verwerkingsadvies en referenties.
Ga naar www.wienerberger.nl/11202530 voor de productpagina.

De informatie op dit overzicht is indicatief. De exacte producteigenschappen zijn weergegeven op de prestatieverklaring (DoP) die bij de levering van de producten meegeleverd wordt. De precieze kleur van de straatbaksteen kan afwijken van de getoonde afbeelding.